SERVICE DE LOCATION

{ Mon partenaire pro

FRITEC

www.fritec.fr

testo REMS for Professionals Makita REFCO KÄRCHER INFICON Blondelle metreco smart mobile measuring EasyIce Nomadic

Bienvenue dans un monde de Services

Brochure complète :

FLASHEZ-MOI !

Fritec, c'est :

1 réseau | **37** agences | **2** plateformes logistiques | **2** pôles export

SAV N° Indigo 0 825 825 506
0,15 € TTC / MN

SAV : enlèvement sur site de vos pièces défectueuses sous garantie

Relais Colis® TNT 24h — relais colis

4000 points de livraison
en france métropolitaine

Application iPhone, iPad et Android
Vérifier la disponibilité des produits et commander

Stock garanti
1000 références disponibles sous 24h

Contrôle et vérification :
- Détecteurs de fuites
- Balances de charge
- By-pass



Marquage F-Gas :
- Fiches d'intervention
- Certificats de contrôle d'étanchéité
- Etiquettes de marquage

News réglementations

www.fritec.fr
Disponibilités produits, commandes 24h/24, 7j/7, consultation de documentations techniques, newsletter, ...

Département technique
- Études sur mesure
- Conseils et préconisations

Hotline technique N° Indigo 0 825 000 760
0,15 € TTC / MN

Réunions techniques
- Réglementation
- Nouveaux produits

CERER — Danfoss

Formations :
- Attestation d'aptitude F-Gas
- QualiPAC
- Dimensionnement PAC Air/Eau
- Qualification de soudeur en brasage
- Habilitation électronique BR
- RT2012 /BBC
- Formations métier et produits Danfoss

Recyclage des produits :
Déposez vos déchets d'équipements électriques et électroniques DEEE, bidons d'huile et piles usagées

CO_2 Danfoss
www.danfoss.com/FoodRetail

ADAP-KOOL
Produits développés pour le CO_2

SOMMAIRE

Inspection

Caméra thermique TESTO 875.1 p.4

Caméra d'inspection REMS CAMSCOPE SET 16-1 et sa rallonge 900 mm p.5

Matériel de chantier

Carotteuse REMS PICUS S1 p.6

Marteau piqueur MAKITA HM1317C p.7

Groupe électrogène MAKITA EG 241 A 2,4kw p.8

Scie circulaire MAKITA-5143 R 2200W p.9

Monte charge REFCO LFT230 p.10

Nettoyeur HP eau froide KÄRCHER HD5/15 C+ p.11

Nettoyeur HP/ eau chaude KÄRCHER HDS 5/15U p.12

Travail du tube

Cintreuse sur pieds REMS p.13

Appareil à congeler les tubes REMS p.14

Pompe épreuve/remplissage électrique REMS E-PUSH 2 p.15

Charge, détection de fuite et analyse

Détecteur CO2 INFICON D-TEK CO2 p.16

Détecteur INFICON GAS MATE (ammoniac, butane, propane) p.17

By-pass Ammoniac BLONDELLE FR2302E26 p.18

By-pass CO2 Transcritique BLONDELLE FR4312E25 p.19

Analyseur de système frigorifique sans fil METRECO p.20

Production de froid/chaud

Machine à glaçons EASY ICE IM50 - 50kg/24h p.21

Machine à glaçons EASY ICE IM25 - 25kg/24h p.21

Climatiseur mobile NOMADIC p.22

Conditions générales de vente p.23

DÉPÔT DE GARANTIE

Paiement par chèque.

A 500 €

B 1000 €

Retrouvez toutes nos fiches techniques dans votre espace sécurisé, accessible 24h/24 sur le site Internet www.fritec.fr

B

3 jours : 150€
7 jours : 300€

Caméra thermique Testo 875.1

-20°C +280°C

Composition

- 1 caméra thermique Testo 875-1
- 1 mallette robuste de transport
- 1 logiciel
- 1 sangle de transport
- 1 carte SD
- 1 câble USB
- 1 chiffon pour lentille
- 1 bloc d'alimentation
- 1 batterie Lithium-Ion

Données techniques

Image

- Taille du détecteur : 160x120 pixels
- Sensibilité thermique (NETD) : < 80 mK à 30°C
- Objectif standard : 32° x 23°
- Fréquence d'aquisition : 9 Hz
- Types d'images : Infrarouge
- Ecran couleur : 3,5" LCD avec 320 x 240 pixels
- Sortie vidéo : Streaming vidéo sur USB 2,0
- Mémoire image/vidéo : Carte SD 2GB (2000 images)

Mesures

- Mode solaire : Oui
- Fonctions d'analyse : mesure du point central et détection des points chauds / froids

Alimentation

- Type : Accu Lithium-Ion
- Chargeur : Oui

Avantages produit

- Détecte rapidement les anomalies sur des organes mécaniques, des armoires électriques ou des bâtiments.
- Localise les pertes énergétiques par les ponts thermiques dans le bâtiment, les défauts et les surchauffes.
- Evite de devoir démonter les calorifuges ou autres protections.

Référence	Précision de mesure	Autonomie alimentation	Température de fonctionnement	Température de stockage	Humidité de l'air	Dimensions LxlxH (mm)	Poids g
TESTO 875-1	± 2 °C	4h	-15°C à +40°C	-30°C à +60°C	de 20 à 80% sans condensation	152x108x262	900

Produits complémentaires





- Isolants : tubes, courrones, plaques ARMAFLEX
- Bande isolante ARMAFLEX 822.602
- Mousse polyuréthane 500 ml 835.184

Caméra d'inspection endoscopique - Camscope Set 16-1

REMS for Professionals

A
3 jours : 60€
7 jours : 120€

Application

Caméra endoscopique à transmission radio pour inspection et examens de dommages aux endroits inaccessibles (cavités, gaines, conduites, etc.). Résultats en images et vidéos sur carte MicroSD.

Caractéristiques techniques

Ecran couleur 3,5" TFT LCD : 704x576 pixels, emplacement de carte Micro SD, connecteur USB, connecteur de sortie vidéo PAL/NTSC, accu Li-on intégré 3,7V, 1,2 Ah. Caméra à LED à lumière blanche réglable, avec fonction de mise au point fixe et un câble de poussée flexible de 1 m. Miroir rapporté, crochet rapporté, aimant rapporté. Alimentation/chargeur Li-on 100-240 V, 50-60 Hz, 36 W pour l'unité de commande et d'affichage.

Avantages produit

- Excellente qualité d'image
- Portable
- Maniable
- Inspection économique
- Unité de commande et d'affichage amovible

Référence	Désignation
CamScope Set 16-1	Caméra couleur Ø 16 mm

Livrée avec 4 piles 1,5 V, AA, LR6 - Carte MicroSD de 2 Go - Câble USB, câble vidéo Dans coffret robuste.

ACCESSOIRE!

3 ou 7 jours : 10€

Référence	Longueur mm
Rallonge de câble de poussée	900

Raccordement possible jusqu'à une longueur de travail de 4,5m.

B

3 jours : 150€
7 jours : 300€

REMS for Professionals

Carotteuse PICUS S1

Livrée sans couronne.

Application

Pour travaux de carottage dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux.

Pour passage de tuyaux et de câbles, gaines de ventilation, sondages.

Pour travaux de carottage dans béton armé jusqu'à Ø 102 mm, ouvrages de maçonnerie jusqu'à Ø 162 mm.

Avantages produit

- Travail propre et professionnel
- Sans vibrations (carotter au lieu de buriner)
- Utilisable partout, aux endroits étroits et à fleur de mur
- Simple et rapide : par ex. 200mm dans béton armé Ø 62mm en seulement 3 min
- Bouton-poussoir avec verrouillage
- Sécurité anti-blocage

Référence	Puissance	Poids	Col de serrage
Carotteuse PICUS S1	1800 W	5,2 kg	Ø 60 mm

Livrée avec dispositif d'arrivée d'eau et coffret métallique. Raccordement universel UNC 1 1/4 "ext. et 1/2" int. Couronne non fournie.

Produits complémentaires

- Couronnes de carottage universelles rac. UNC 1 1/4" Ø62, 102 et 112 893.607, 893.608 et 893.609
- Casque de protection Anti-bruit 895.033
- Gants de protection T.10 895.027

Marteau-piqueur hexagonal 30mm

Livré avec 1 pointe à béton.

B

3 jours : 100€
7 jours : 190€

Application

- Création d'ouverture dans les murs et dalles
- Démolition de matériaux durs (béton, pierre…)

Données techniques

- Cadence de frappe max. : 730 à 1450 cps/min
- Puissance de frappe (EPTA) : 25 Joules
- Type d'emmanchement : Hexagonal surplat 30 mm
- Vibration 3ax burinage (ah) : 8,5 m/s²
- Longueur cordon d'alimentation : 4m

Avantages produit

- Plus de sécurité et moins de fatigue pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision et moins de vibrations
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Témoin lumineux
- Charbons auto-rupteurs
- Robuste et équilibré avec un faible taux de vibrations, pour travaux intensifs

	Puissance nominale	Puissance débitée maximale	Puissance maximale restituée	Pression sonore (Lpa)	Puissance sonore (Lwa)	Dimensions	Poids net
Référence	W	W	W	dB(A)	dB(A)	L x l x h (mm)	kg
HM1317C	1510	1800	800	81	101	715 x 129 x 266	17

Livré dans un coffret à roulettes avec 1 pointe à béton 400 mm hex. 30 mm

Produits complémentaires

- Pointe à béton 400x30 mm 887.121
- Casque de protection Anti-bruit 895.033
- Lunettes de protection ultra solides 895.047

B

3 jours : 100€
7 jours : 190€

Groupe électrogène 2,4 KW

Application

- Idéal pour alimenter des machines sur les chantiers
- Permet de maintenir l'activité en cas de ruptures du réseau éléctrique

Données techniques

Puissance

- Tension alternative produite : 230 V, 50 Hz
- Puissance maximale restituée / continue : 2400 W / 2000 W
- Tension continue produite : 8,3 A ; 12 V

Moteur

- Type de moteur : ROBIN EX17D OHC
- Cylindrée : 169 cm^3
- Quantité d'huile dans le carter : 0,6 l

Avantages produit

- Régulation automatique de la tension
- Moteur professionnel type 'OHC' robuste, endurant et propre
- Tableau de commande centralisé avec voltmètre, 2 prises A.C., 1 prise D.C. et disjoncteurs
- Capteur de sécurité : le moteur s'arrête lorsque le niveau d'huile est trop bas
- Châssis compact et robuste

	Autonomie	Réservoir	Puissance sonore (Lwa)	Dimensions	Poids net
Référence	h	l	dB(A)	L x l x h (mm)	kg
EG241A	10,5	12,8	95	600 x 420 x 500	57

Produits complémentaires

- Gants de protection T.10 895.027
- Bouchons d'oreille - 5 paires 895.043

Scie circulaire - spéciale panneaux chambre froide

Livrée avec 1 lame bois.

A

3 jours : 75€
7 jours : 150€

Application

Idéale pour la découpe de panneaux sandwich pour les chambres froides (avec lame carbure en option).

Avantages produit

- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage
- Démarrage progressif
- Polyvalente et puissante (prof. coupe 130mm)
- Ejection optimisée des copeaux et guidage précis

Référence	Puissance W	Capacité de coupe à 90° mm	Vitesse à vide tr/min	Dimensions L x l x h (mm)	Poids net kg
5143R	2200	130	2700	607x323x416	14

Livrée avec 1 lame bois.

À SAVOIR

Pour 1 utilisation sur panneaux sandwich chambre froide, veuillez acheter 1 lame carbure Ø355mm, 80 dents (887.237).

Produits complémentaires

- Lame carbure spéciale découpe pour panneaux de chambre froide 887.237
- Lunettes de protection ultra solides 895.047
- Masque anti-poussière T.10 895.010

A

3 jours : 70€
7 jours : 120€

Monte-charge motorisé

Application

Montage ou démontage d'unités extérieures de systèmes de climatisation, évaporateurs de chambres froides, conduits de ventilation sans aucun effort.

Avantages produit

- Moteur à vitesse variable commandé à distance par une télécommande
- Structure en acier galvanisé légère et robuste
- Commutateur PRCD pour travailler en zones humides et en extérieur sans risque d'électrocution
- Pieds réglables selon configuration du sol
- Conçu pour un usage en toute sécurité
- Seulement 1100mm de hauteur en position basse pour faciliter la charge d'un groupe sur la plateforme de levage
- Idéal pour un technicien travaillant seul

Référence	Charge max. kg	Hauteur max. m	Poids kg	Dimensions élévateur plié mm	Dimensions plateforme mm
LFT-230	120	3	25	280 x 1100	775 x 460

Livré dans une sacoche en toile robuste.

Produits complémentaires

- Equerres murales pour unités extérieures
- Kit de fixation chimique 855.871

Nettoyeur Haute Pression eau froide

KÄRCHER®

A

3 jours : 50€
7 jours : 95€

Application

Nettoyage et décapage professionnel.

Données techniques

- Température max. eau : 60°C
- Poignée pistolet (Easy-Press)
- Flexible HP 10 m, lance 550 m, base triple (0°/25°/40°)
- Avec rotabuse

Référence	Débit d'eau l/h	Pression de service bar	Puissance kW	Tension V	Dimensions LxlxH (mm)	Poids Kg
HD 5/15 C+	500	30 - 150	2,7	230	360x375x225	23,3

Produits complémentaires

- Nettoyant, dégraissant, désinfectant concentré SUPERCOOL3 848.835
- Combinaison de protection 895.037
- Gants étanches Maxidry T.10 895.025

A

3 jours : 100€
7 jours : 180€

KÄRCHER®

Nettoyeur Haute Pression eau chaude

Application

Nettoyage et dégraissage professionnel.

Données techniques

- Température max. eau : 80°C
- Consommation de fioul/gasoil en mode Eco : 2,4 kg/h

Avantages produit

- Franchissement d'obstacles ou de marches d'escaliers sans efforts
- Grandes roues et large poignée pour un transport facile
- Idéal aussi pour les véhicules de service plus petits
- Filtre fin à eau
- Une pompe et un réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée
- Brûleur haut rendement pour une consommation faible de fioul ou gasoil
- Design compact

	Débit	Pression	Type de courant	Puissance raccordée	Réservoir de fioul/gasoil	Longueur flexible HP	Longueur lance	Poids	Dimensions (L x l x H)
Référence	l/h	bar /MPa	Ph /V/Hz	kW	l	mm	mm	kg	mm
HDS 5/15 U	450	150 / 15	1/230/50	2,7	6,5	10	550	74	620 x 620 x 990

Produits complémentaires

- Nettoyant, dégraissant, désinfectant concentré SUPERCOOL3 848.835
- Combinaison de protection 895.037
- Gants étanches Maxidry T.10 895.025

Cintreuse électrique filaire sur pied

REMS for Professionals

A
3 jours : 100€
7 jours : 190€

Application

Pour cintrage par étirage à froid de tubes jusqu'à 180° sans formation de plis.
Idéal pour tubes cuivre écrou, mi-dur et recuit (même paroi mince) de Ø 10 à 35 mm - 3/8" à 1 3/8".

Avantages produit

- Produit allemand de qualité
- 2 sens de rotation
- Cintrage sans formation de plis
- Utilisable partout sans étau
- Marche rapide et lente pour cintrage précis
- Amortie grâce à l'économie des raccords
- Système breveté

Référence	Ø tubes "	Puissance moteur W
CURVO Set 3/8" à 7/8"	3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"	1000

Livrée avec la forme de cintrage et la pièce coulissante avec le rayon mini respectif dans un coffret métallique robuste.

Référence	Caractéristique
Support machine 3B	Trépied réglable en hauteur

Produits complémentaires

- Tubes cuivre
- Colliers isophoniques 855.781
- Gants de protection T.10 895.027

A

3 jours : 75€
7 jours : 150€

REMS for Professionals

Appareil électrique à congeler les tubes

Application

- Congélation rapide et simple des installations non vidangées.
- Pour réparation et extension des installations de tuyauterie.
- Utilisable partout, même aux endroits étroits.

Caractéristiques

Têtes de congélation particulièrement compactes avec gorges de géométrie spéciales pour le montage sur tubes de différents diamètres. Très étroites, seulement 50 mm de large.

Avantages produit

- Congélation ultra rapide jusqu'à 2".
- Silencieux.
- Système breveté (EP 1 108 944).
- Pas de consommables.
- Haute capacité frigorifique (ex : tube en acier 3/4" en seulement 9 mn*).

R404A

Référence	Désignation	Ø d'utilisation	Poids kg
FRIGO 2	Appareil à congeler les tubes	1/8" - 2"	23

Tubes en acier, cuivre, plastique et multicouche Ø 1/8"–2", Ø 10-60 mm. Unité de congélation 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tuyaux pour frigorigène. 2 têtes de congélation Ø 1/4 – 1 1/4", 15-42 mm. 2 colliers de serrage, vaporisateur. Dans caisse métallique solide.

* Température ambiante / température d'eau environ 18°C.

Produits complémentaires

- Gants anti-froid T. 10 895.021
- Brasures
- Tubes cuivre

Pompe d'épreuve et de remplissage

REMS for Professionals

A
3 jours : 50€
7 jours : 95€

Application

Pompe d'épreuve pour test de pression et d'étanchéité, avec manomètre, pour systèmes de tuyauterie et réservoirs.
Pour installations solaires, chauffages et Sprinkler, systèmes à air comprimé, à vapeur et frigorifiques, construction de chaudière et réservoirs.

Avantages produit

- Auto-aspirante
- Piston en acier inox

Référence	Fonctionnement	Puissance W	Pression d'essai	Débit l/min	Plage t°C liquide	Poids kg	Epreuve de pression
E PUSH 2	Electrique	1300	,60 bar	6,5	-30°C à +60°C	13	Eau -Solutions dissolubles à l'eau -Emulsions

Livrées dans une boîte carton avec tuyau d'aspiration HP de 1,5 m + raccord 1/2".

À SAVOIR

Rincer la pompe après usage

Produits complémentaires

- Caloporteurs Friogel Néo 847.221
- Caloporteurs Neutragel Néo 847.231
- Réfractomètre à main 892.670

A

3 jours : 60€
7 jours : 120€

INFICON

Détecteur de fuites CO2

Caractéristiques techniques

- Technologie : Infrarouge
- Indication batterie faible
- Indication de fin de vie du capteur
- Connexion écouteurs
- Commutateurs : Alimentation : marche/arrêt
  Sensibilté : Haute/Basse

Avantages produit

- Détecte tous les fluides frigorigènes + CO2 + NH3
- Capteur à technologie absorption infrarouge
- Durée de vie capteur : 1000 h
- Filtre Gore-Tex

Référence	T° de fonctionnement °C	T° de rangement °C	Sensibilté min. pour CO_2 (R744)	Poids g	Alimentation	Sonde cm
D-TEK CO2	-25 à +50	-10 à +60	6 g/an	540	Batterie NiMH : 6,5 h	43,2 cm, métal flexible caoutchouté

Livré en mallette rigide avec D-TEK CO_2, capteur infrarouge spécifique CO_2, batterie NiMH, adaptateur 12 V et 230 V, filtres de rechange, manuel.

Option de l'alimentation : adaptateur 220 V, avec cordon 1,8 m, adaptateur 12 V, avec fiche allume cigare.

Produits complémentaires

- Masque de protection respiratoire 893.001
- Coffret détendeur FRIOTEST - 110 Bar 891.397

Détecteur de fuites de gaz combustible et azote hydrogéné

INFICON

A

3 jours : 60€
7 jours : 120€

Avantages produit

- Détecte également le gaz naturel, le propane, le butane, le cyclopentane, l'éthane, l'éthanol, l'isobuthane et l'ammoniac (NH_3).
- Adapté pour les applications avec de l'azote hydrogéné (N_2H_2).
- Sensibilité réglable à l'aide d'un potentiomètre.
- Alarme/signal audible et visible d'intensité variable.
- Remise à o automatique
- Certificat ATEX

Référence	T° de fonctionnement °C	Sensibilité min. pour méthane ppm	Commutateurs	Poids avec batteries kg	Alimentation	Durée de la batterie h	Sonde
GAS-Mate	0 à 45	5	Alim. : arrêt/haute sensibilité / sensibilité réglable Sensibilité : max-min	0,700	2 piles alcalines "D" (1,5 V)	60	43,2 cm, métal flexible chromé

Livré en mallette rigide avec GAS-Mate, 2 piles Alkalines 'D' et manuel d'utilisation.

Produits complémentaires

- Masque de protection respiratoire 893.001
- Filtre de protection Ammoniac 893.003
- Détecteur de fuite en aérosol 893.484

A

3 jours : 60€
7 jours : 120€

By-Pass Ammoniac (NH3)

Application

Pour les installations à l'ammoniac / R717

Caractéristiques

- Technologie de vannes à pointeau, sans écrasement de joint.
- Manovacuomètre Classe 1 - Lame acier

Référence	Nb de Voies	Diam mm	Type mano	L Flexibles mm	Pression max bar
FR2302E26	2	80	En inox (316L) à bain d'huile	L 3 x 1500 mm - 1/4" GAS - 1/4" GAS	30 bar

Livré en mallette avec flexibles

Produits complémentaires

- Masque de protection respiratoire 893.001
- Cartouche filtrante Ammoniac 893.003
- Pièces adaptées à l'ammoniac (vannes, capteurs pression, clapets...)

By-Pass C02 - Transcritique

Blondelle

A

3 jours : 60€
7 jours : 120€

Application

Pour les installations au C02 / R744.

Caractéristiques

- Technologie de vannes à pointeau, sans écrasement de joint.
- Manovacuomètre Classe 1 - Lame acier

Référence	Nb de Voies	Diam mm	Type mano	Flexibles	Pression max bar
FR4312E25	2	80	En aluminium à bain d'huile	L 3 x 1000 mm noir (pression 200 bar) - 1/4"SAE	80 et 160

Livré en mallette avec flexibles

Produits complémentaires



- Détecteur de fuites CO_2 D-Tek CO_2 893.001
- Coffret détendeur FRIOTEST - 110 Bar 891.397
- Pièces adaptées au CO_2 (filtres, vannes, clapets, capillaires...)

A

3 jours : 120€
7 jours : 150€

Analyseur de système frigorifique sans fil

Console

Capteurs

Application

- Permet de mesurer et d'analyser de façon dynamique une installation frigorifique.
- Jusqu'à 10 capteurs transmettent simultanément leurs mesures au Metreco : pas de flexibles, pas de cables.
- L'usager se positionne où il veut et consulte les données en temps réel (portée jusqu'à 200m).
- La console mobile est simple à piloter à partir de son écran tactile.
- Fixer les mesures cibles par installation - alerte quand les mesures divergent.
- 3 fonctions : mesures, diagnostic et conseils
- Base de données des installations entretenues transmise sur console Metreco et ordinateur.
- Rapports d'Intervention et de mesures consultables sur console et ordinateur.

Composition

- Mallette - station de charge de batteries pour la console et les capteurs
- 1 capteur Basse Pression 20 Bar
- 1 capteur Haute Pression 50 Bar
- 2 capteurs de Température -50+150°C
- Console Metreco
- Adaptateur 230V & 12V
- Place pour 3 capteurs supplémentaires
- Manuel d'utilisation
- Ensemble de flexibles et d'adaptateurs pour tirage au vide
- Câble USB

A

3 jours : 60€
7 jours : 120€

Option 1 : Kit NH3

Ensemble avec capteurs inoxydables pour applications Ammoniac

Composition

- 2 capteurs en inox BP et HP 20 et 50 Bar
- 3 flexibles inox - 1/4 SAE

A

3 jours : 60€
7 jours : 120€

Option 2 : Kit Co2

Ensemble pour les applications CO2 Transcritique

Composition

- 2 capteurs BP et HP 100 et 200 Bar
- 3 flexibles résistants à 200 Bar

Machine à glace 50 kg

EasyIce

B

3 jours : 80€
7 jours : 150€

Avantages produit

- Ventilation d'avant en arrière
- Système d'approvisionnement en eau par le haut
- Auto-contrôle automatique

R134a

Référence	Capacité	Nbre de glaçons par cycle	Capacité de stockage	Nbr de glaçons par cycle	Condensation par air	Carrosserie	Dimensions	Poids	Puissance absorbée
	kg/24h		kg					kg	W
IM-50A	50	30	25	30	•	acier inoxydable	500x610x893	49	450

Machine à glace 25 kg

EasyIce

B

3 jours : 60€
7 jours : 120€

R134a

Référence	Capacité	Nbre de glaçons par cycle	Capacité de stockage	Nbr de glaçons par cycle	Condensation par air	Carrosserie	Dimensions	Poids	Puissance absorbée
	kg/24h		kg					kg	W
IM-25A	25	18	7	18	•	acier inoxydable	398x512x786	32	240

Produits complémentaires

- Groupe électrogène 2,4 Kw location voir p.7
- Gants en nitrile - Boîte de 100 895.031

A

3 jours : 40€
7 jours : 75€

Nomadic

Climatiseur mobile réversible

Application

Pour une pièce de 10 à 15 m².

Fonctions

- Froid, chaud, déshumidification, ventilation
- Auto-diagnostic
- Balayage automatique

Caractéristiques techniques

La direction du soufflage peut être ajustée de haut en bas et de gauche à droite.
Ecran indiquant la température et les fonctions activées
Programmateur 24h « Marche/Arrêt »
Réglage de la ventilation

Avantages produit

- L'Eau produite à l'intérieur est réutilisée, aucun besoin de la vider. Si l'eau est laissée dans l'appareil, des économies de puissance sont possibles.
- La machine fonctionne parfaitement dans un environnement sec et à haute température sous cette fonction.
- Affichage aisé
- Poignée pour déplacer facilement le climatiseur
- Faible niveau sonore
- Bouton « Economie » facile à utiliser

R410A

Référence		YPC-09H
Puissance frigorifique	W	2600
Puissance calorifique	W	2900
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50
Courant absorbé froid/Chaud	A	4,2/4,2
Compresseur	Type	Rotatif
EER (froid)		2,45
Charge réfrigérant	g	400
Niveau de pression sonore int. mode froid	dB(A)	48
Capacité de déshumidification	l/h	1
Poids net	kg	26
Dimensions de l'unité LxHxP	mm	320x700x510

Livré avec 1 tuyau d'évacuation extensible + adaptateur pour fenêtre.

Produits complémentaires

- Sanicool 1, assainisseur, décontaminant pour climatisation 848.801

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

La mise à disposition et le retour du matériel se fait uniquement au sein d'une agence Fritec.
Toute annulation 48 heures avant la date prévue de location est possible sans frais. Passé ce délai, une facturation de 25% du prix de la location sera établie.
L'offre de location est limitée aux agences de Fritec présentes en France métropolitaine hors Corse et DOM-TOM.

Caution :

Le locataire laisse le jour de la remise du matériel un chèque de caution d'un montant de A : 500€ ou B : 1000€. La caution assure au loueur un retour de son matériel (et de ses accessoires) dans le temps défini de la location et dans les conditions de fonctionnement. La caution reste bloquée durant toute la période de location et ne sera donc pas encaissée. La caution pourra couvrir tout au partie d'éventuelles détériorations ou remises en état du matériel (et des accessoires) loué(s). La caution sera remise au locataire dès restitution du matériel (et de ses accessoires) et sous réserve de non dégradation du matériel (et de ses accessoires).

Le locataire s'engage à :

- Respecter les conditions d'utilisation du matériel pour lequel il a été élaboré. Conditions ci-dessus et notice d'utilisation jointe dans l'emballage de l'appareil.
- Ne pas démonter l'appareil.
- Restituer l'appareil propre.
- Autoriser le propriétaire du matériel à prélever sur la caution tout ou partie de la somme couvrant l'intégralité des éventuels endommagements.
- Décharger et ne pas tenir responsable le propriétaire de tous dégâts ou accidents provenant de l'utilisation du matériel.
- Ne pas relouer le matériel à un tiers.

Ces conditions générales de location sont soumises aux conditions générales de vente Fritec.

Un réseau de proximité à votre service

FRITEC
Concentré d'énergies

Région Nord - Centre - Ile de France

Agence de Paris Nord
26, rue Lavoisier - 92000 NANTERRE
Tél. : 01 46 91 96 20 - Fax : 01 43 34 21 60
E-mail : parisnord@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Nordine TOUNSI

Agence de Paris Est (dépôt central et point de vente)
Parc Gustave Eiffel - 6, Avenue de l'Europe
77600 BUSSY ST GEORGES
Tél. : 01 60 07 88 00 - Fax : 01 60 07 88 08
E-mail : parisest@fritec.fr
Directrice de Région : Mme Véronique LEMAIRE

Agence de Paris Sud
122, rue Marcel Hartmann - Bât. B
94200 IVRY SUR SEINE
Tél. : 01 56 20 20 20 - Fax : 01 56 20 20 29
E-mail : parisud@fritec.fr
Directrice de Région : Mme Véronique LEMAIRE

Agence d'Orléans
21, rue de la Batardière - B1
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
Tél. : 02 38 522 522 - Fax : 02 38 522 520
E-mail : orleans@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Christophe COULON

Agence de Reims
ZI de Farman - 3, rue André Rieg- 51100 REIMS
Tél. : 03 26 61 06 50 - Fax : 03 26 61 06 54
E-mail : reims@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Jérôme NERI

Agence de Lille
CRT, Lot n°1 - Rue de la Croix Bougard
59810 LESQUIN
Tél. : 03 20 16 87 87 - Fax : 03 20 16 87 80
E-mail : lille@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Emmanuel MASSE

Agence de Bourges
ZI - rue de Fénelon
18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
Tél. : 02 48 70 37 24 - Fax : 02 48 70 44 67
E-mail : bourges@fritec.fr
Directrice de Région : Mme Véronique LEMAIRE

Région Ouest

Agence de Rennes
3, rue de la Tremblaie - 35000 RENNES
Tél. : 02 99 22 29 99 - Fax : 02 99 22 29 98
E-mail : rennes@fritec.fr
Directeur de Région : M. Jean-Louis MURIE

Agence de Nantes
4, rue Marguerite Yourcenar - 44300 NANTES
Tél. : 02 51 83 77 10 - Fax : 02 51 83 77 19
E-mail : nantes@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Herlé LE CORRE

Agence de Bordeaux
8, rue Gustave Eiffel - 33600 PESSAC
Tél. : 05 57 26 13 13 - Fax : 05 57 26 13 10
E-mail : bordeaux@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Olivier COUSTAU

Région Sud-Ouest

Agence de Bègles
17 rue Yvonne et Robert Noutary - 33130 BEGLES
Tél. : 05 56 49 42 54 - Fax : 05 56 49 39 58
E-mail : begles@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Ronald ERB

Agence de Limoges
99-105 route de Solignac - ZI de Romanet
87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 75 08 18 - Fax : 05 55 48 94 38
E-mail : limoges@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Rodolphe EHLEN

Agence de Pau
17 avenue des Frères Lumière
64140 LONS
Tél. : 05 59 32 87 50 - Fax : 05 59 32 50 46
E-mail : pau@fritec.fr
Directeur Division Produits finis : M. Jean-Luc RUAUD

Région Rhône Alpes Auvergne

Agence de Lyon St Laurent de Mûre (dépôt central et point de vente)
5 rue de la Boucle - 69720 SAINT LAURENT DE MÛRE
Tél. : 04 27 82 87 50 - Fax : 04 78 67 15 58
E-mail : entrepot.saintlaurent@fritec.fr
Business Développeur OEM : M. Philippe ROS SANCHEZ

Agence de Clermont Ferrand
ZI du Brézet - 32, rue Jules Verne
63100 CLERMONT FERRAND
Tél. : 04 73 74 64 80 - Fax : 04 73 74 64 89
E-mail : clermont-ferrand@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Olivier DUTAP

Agence de Lyon
32, rue de Fos sur Mer - 69190 SAINT FONS
Tél. : 04 72 76 51 11 - Fax : 04 72 76 51 19
E-mail : lyon@fritec.fr
Directeur de Région : M. Philippe MILLOTTE

Agence de Saint-Etienne
33, rue Salvador Allende - 42350 LA TALAUDIÈRE
Tél. : 04 72 76 51 15 - Fax : 04 37 70 57 67
E-mail : saintetienne@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Philippe MILLOTTE

Agence d'Annecy
ZAE de Pré Mairy - 37, rue des Carts
74370 PRINGY
Tél. : 04 50 09 50 80 - Fax : 04 50 09 50 77
E-mail : annecy@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Michel SOLE

Agence de Villeurbanne
45 allée du Mens - 69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 25 59 95 - Fax : 04 78 70 91 65
E-mail : villeurbanne@fritec.fr
Business Développeur OEM : M. Philippe ROS SANCHEZ

Région Languedoc-Roussillon

Agence de Nice
Z. I. Secteur A1 - Allée des Peintres
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél. : 04 97 10 03 26 -Fax : 04 97 10 03 30
E-mail : nice@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Yann PEREZ

Agence de Nîmes
51 rue Eugène Freyssinet
Z.A. de GREZAN - 30000 NÎMES
Tél. : 04 42 09 39 48 - Fax : 04 42 46 24 67
E-mail : nimes@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Vincent BONNET

Agence de Toulouse
7 rue Humbert Tomatis - Lot 2
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 34 40 01 50 - Fax : 05 34 40 01 59
E-mail : toulouse@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Robert MONNIN

Agence de Montpellier
186, rue Roland Garros - 34130 MAUGUIO
Tél. : 04 99 52 50 60 - Fax : 04 99 52 50 69
E-mail : montpellier@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Vincent BONNET

Agence de Béziers
1 rue Paul Heroul - 34500 BÉZIERS
Tél. : 04 67 01 20 04 - Fax : 04 67 01 37 28
E-mail : beziers@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Thierry GREVIN

Agence de Perpignan
2400 avenue Julien Panchot - Lieu-dit Orles
66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 21 89 43 - Fax : 04 68 21 87 30
E-mail : perpignan@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Thierry DIAZ

Région PACA-Corse

Agence d'Avignon
28 avenue de Fontcouverte - 84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 89 10 13 - Fax : 04 90 27 11 24
E-mail : avignon@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Pascal GARCIA

Agence de Vitrolles
17-23 rue d'Athènes, Bât. A - LOT. n°5
ZI Les Estroublans - 13127 VITROLLES
Tél. : 04 42 09 39 40 - Fax : 04 42 46 24 63
E-mail : marseille@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Philippe REINHARD

Agence de Marseille Sud
41 chemin Vicinal Millière - Parc Valentine
13011 MARSEILLE
Tél. : 04 91 89 90 00 - Fax : 04 91 89 90 01
E-mail : marseillesud@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Stéphane PIRRI

Agence de Marseille Nord
12 boulevard Frédéric Sauvage
13014 MARSEILLE
Tél. : 04 96 15 46 70 - Fax : 04 96 15 46 79
E-mail : marseillenord@fritec.fr
Chef de Région Provence : M. Julien ACQUACALDA

Agence de Corse
Route du Vazzio - 20090 AJACCIO
Tél. : 04 95 78 59 80 - Fax : 04 95 78 59 81
E-mail : ajaccio@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Michel BENITEZ

Région Est

Agence de Strasbourg
13, rue des Frères Lumière - ECKBOLSHEIM
67087 STRASBOURG CEDEX 2
Tél. : 03 88 10 26 11 - Fax : 03 88 10 26 00
E-mail : strasbourg@fritec.fr
Directeur de Région : M. Michel FINCK

Agence de Nancy
260, rue Pierre et Marie Curie - 54710 LUDRES
Tél. : 03 83 15 93 93 - Fax : 03 83 15 93 99
E-mail : nancy@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Charles GUTZMANN

Agence de Metz
37-39 avenue des deux fontaines - Bât.C
57000 METZ
Tél. : 03 87 61 87 12 - Fax : 03 87 16 96 16
E-mail : metz@fritec.fr
Directeur de Région : M. Michel FINCK

Département Export

Département Export
Parc Gustave Eiffel - 6, Avenue de l'Europe
77600 BUSSY ST GEORGES
Tél. : 01 60 07 88 00 - Fax : 01 60 07 88 08
E-mail : export@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. David PRZEDBORSKI

Agence Marseille Export
12 boulevard Frédéric Sauvage
13014 MARSEILLE
Tél. : 04 96 15 46 74 - Fax : 04 96 15 46 78
E-mail : y.blachere@discofrance.fr
Directeur des Ventes Afrique du Nord : M. Yann BLACHERE

Agence Océan Indien
17 rue Patrice Lumumba - ZAC Ravine à Marquet
97419 LA POSSESSION
Tél : 0262 71 29 80 • Fax : 0262 71 29 89
E-mail : fritec-oi@fritec.fr
Responsable d'Agence : M. Jean-Marie DADEN

Disco Froid Algérie
Cité zone des travailleurs
Groupe 14 lôt N°15 et 16 - Etage 02
Dar El Beida ALGER
Tél. : +213 21 50 80 60 - Fax : +213 21 50 80 62
E-mail : export@discofrance.fr
Directeur des Ventes Afrique du Nord : M. Yann BLACHERE

Contacts

Siège social :
13 Rue des Frères Lumière
ECKBOLSHEIM
67087 STRASBOURG CEDEX 2

SAV
N° Indigo 0 825 825 506
0,15 € TTC / MN

Hotline technique
N° Indigo 0 825 000 760
0,15 € TTC / MN

La Réunion

Algérie

Plateformes logistiques nationales

Agissez pour le recyclage des papiers avec Fritec et Ecofolio.

papiers

PEFC 10-31-1436

IMPRIM'VERT®